

## NLT MM 15 /63 /35MN

**Der Dimmer vereint die Leistung und die Zuverlässigkeit eines professionellen Dimmers zu einem sehr interessanten Preis.**

Es sind alle in Europa verwendeten Standardkontakte oder mit Klemmen verfügbar. Der Anschluss erfolgt über eine 1,5m lange 5G4 H07RN Leitung.



### Highlights:

- 6 Kreisfader, 1 Masterfader
- 100µs Filter
- Frei wählbare DMX Startadresse
- Softpatch für jeden Dimmerkreis
- 8 Dimmerkurven, individuell je Dimmer
- Lampenvorheizung, individuell je Dimmer
- Maximal Wert, individuell je Dimmer
- Speicher für 16 Lichtstimmungen
- 1,5m Anschlussleitung
- Winkel zu 19" Montage liegen bei
- Robustes Gehäuse ohne scharfe Kanten
- Einfache Bedienung
- IP 20

### Lieferumfang: Dimmer, 1,5m Anschlussleitung (Ende offen)

NLT MM15/63MN/D Schuko:	<b>5021.03.011</b>
NLT MM15/63MN Schraubanschluss:	<b>5021.03.321</b>
NLT MM15/63MN/HART Harting:	<b>5021.03.071</b>
NLT MM15/35MN/CEE CEE25 3-pol:	<b>5021.03.322</b>

### Bedieneinheit



### Technische Daten:

Einspeisung:	3P+N+PE 230V/400V 50Hz/60Hz
Absicherung:	6 x 13A; 3 x 25A
Filterung:	100µs
Ansteuerung:	DMX 512A
Maße (L x B x H):	350 x 484 x 88 mm
Gewicht:	11,5kg

**Zubehör:** Tragegriff: 5021.03.100

Stand 2024\_11 NLT